



exatron
myhouse X

RELÉ SMART
CONTROLE DE
CORTINA LSRL6003



2
anos de
garantia

www.exatron.com.br



COMUNICAÇÃO
BLE SIG Mesh



COMANDO
DE VOZ*



04 OPÇÕES DE
ACIONAMENTO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

Android, Google Play e o logotipo do Google Play
são marcas registradas da Google LLC. iOS, App
Store e o logotipo da App Store são marcas
registradas da Apple Inc.



Maiores
informações:

*Incorpora produto homologado
pela Anatel sob número
07812-24-11765*.



www.myhousex.com.br

2
anos de
garantia



RELÉ SMART
CONTROLE DE
CORTINA LSRL6003

O Relé Smart Controle de Cortina - LSRL6003 é um dispositivo
inteligente para controle de abertura e fechamento de cortinas elétricas,
com capacidade para acionamento de motores de cortina alimentados
em 127/220Vac. Compatível com controle remoto 433MHz sem
criptografia (não acompanha controle). Entrada para interruptor
externo.

De fácil instalação, proporciona uma nova forma de controlar seus
equipamentos, com o controle em suas mãos, por meio do aplicativo
myhouse X, manualmente ou *comando de voz da Amazon Alexa
ou Google Assistente.

POTÊNCIA DE COMANDO

Tensão	Motor
127V~	200W
220V~	300W

A tabela apresenta a potência máxima que o conjunto suporta. Esse
dispositivo não deve ser utilizado no acionamento direto de motores e
equipamentos elétricos que possuam corrente de partida maior que a
corrente máxima do dispositivo. Para sua segurança, não abra o produto sob
nenhuma circunstância.

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22

Indústria Brasileira



RELÉ SMART
CONTROLE DE
CORTINA LSRL6003



2
anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS

- Tensão: 100-240V~ 50/60Hz • Consumo: <1W • Corrente nominal resistiva: 2A (máxima do produto) • Tecnologia: BLE SIG Mesh 2,4GHz + 433MHz (apenas receptor)
- Distância máxima do Gateway Wi-Fi/BLE SIG Mesh ou de dispositivo com BLE SIG Mesh: Até 10m sem obstáculos • Distância Máxima entre os LSRL6003 para Repetição do BLE SIG Mesh: Até 15 metros em ambiente aberto • Criptografia BLE: AES
- Instalação: Embutida em caixa 4x2, 4x4, caixa sextavada ou forro • Temperatura de operação: 0°C a 40°C • Dimensões: 63x45x23 mm • Grau de proteção: IP20 • Componentes: plásticos, eletrônicos e ligas metálicas • Alimentação: Fase e Neutro • Possui duas saídas a relé, responsáveis pela inversão do sentido do motor e duas entradas para uso de interruptor externo • Conta com quatro tipos de acionamentos: pelo aplicativo myhouse X, por controle remoto RF-433 MHz, interruptor externo pulsador e comando de voz via Amazon Alexa e Google Assistente.

0800 541 3310