

exatron

3 ANOS DE GARANTIA
3 años de garantía

EXCLUSIVO!
smart X-Control
Pré-configurado.
Pode ser alterado pelo Smartphone!

SENSOR DE PRESENÇA

FRONTAL EXTERNO SMART X-CONTROL
SENSOR DE MOVIMENTO FRONTAL EXTERNO

ÁREA DE DETECÇÃO / ZONA DE DETECCIÓN

A aplicação do sensor pode ser variada, então existe a possibilidade de utilizar ou não o "direcionador de foco".
La configuración del sensor puede ser elegida con la posibilidad de utilización de dirección de enfoque.

La configuración del sensor puede ser elegida con la posibilidad de utilización de dirección de enfoque.

Direcionador de foco / Dirección de enfoque



Sem o direcionador de foco / Sin la dirección de enfoque



Com o direcionador de foco na vertical / Con la dirección de enfoque vertical



Com o direcionador de foco na horizontal / Con la dirección de enfoque horizontal



Veja no manual completo do produto as outras opções de mapas de detecção.
Consulte el manual completo del producto para conocer otras opciones de mapas de detección.

GABARITO DE FIXAÇÃO/PLANTILLA DE FIJACIÓN

Ao energizar o sensor, o Led pisca e a carga ficará ligada por 10 segundos.
Após, passa a operar conforme programado.



Distância entre os furos: 60mm
El espacio entre agujeros: 60mm

Al energizar el sensor, el LED parpadea y la carga permanece encendida por aproximadamente 10 segundos. Después, pasa a funcionar según lo programado.

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Marca mais vendida em sensores do Brasil*



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO

TEMPO



SENSIBILIDADE

SENSIBILIDAD



AMIGO DA LÂMPADA

AMIGO DE LA LÁMPARA

www.exatron.com.br

0800 541 3310

exatron



SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL EXTERNO SMART X-CONTROL - LESF4001XC

O Sensor de Presença Frontal Externo Smart X-Control é um comando inteligente que detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e mantendo-a ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o uso em áreas que necessitam controle de iluminação interna e externa, como: residências, condomínios e empresas.

CARACTERÍSTICAS

• **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W • **COBERTURA:** até 135° com alcance de até 12m na temperatura ambiente de 25°C, numa altura de aproximadamente 2,5m • **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 a 5 segundos, 10, 15, 30, 45 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 ou 4 horas • **GRAU DE PROTEÇÃO:** IP54 • **PROTEÇÃO CONTRA SURTO:** 1kV • **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (à noite) a 30 (ao amanhecer) e 31 (sempre -sem fotocélula), Autolux: memoriza a luz ambiente atual como nível mínimo de luz ambiente • **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** 1 (movimentos bruscos) a 8 (maior alcance) • **FUNÇÃO RELE:** Sempre ao anoitecer mantém a carga ligada pelo tempo programado (0:30 a 12 horas) e depois retorna à função sensor • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • Economia de energia de até 75% • O sensor salva a última configuração, mesmo quando desenergizado • **Composição:** componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas • Acompanha parafuso e bucha para instalação na parede.

INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN



CONFIGURAÇÃO

• O sensor sai de fábrica com uma configuração básica de funcionamento (tempo de 3 minutos, fotocélula ON e sensibilidade 1), caso seja necessário ajuste, deve ser realizado pelo aplicativo Smart X-Control disponível para smartphones com sistema IOS (versão 9.3 ou superior) e Android (versão 5.0 ou superior) no seu smartphone, ou 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. IOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. IOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

NOTAS

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispôr no lixo urbano • Produto com Patente Requerida.

NOTAS

Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características e especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana • Producto con Patente Requerida.



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



*Marca mais vendida de Sensores de Presença do Brasil: pesquisa realizada pela revista Eletricidade Moderna entre 2003 a 2023...