



8 Watts

LUMINÁRIA LED
ARANDELA OVAL
LLIC3006 PT

1
Ano de
garantia

A Luminária LED Arandela Oval LLIC3006 PT pode ser instalada em diversos ambientes, sendo eles internos ou externos. Com o seu design sofisticado e suas funcionalidades ampliadas, esta luminária LED possui uma iluminação indireta, podendo assim, ser utilizada em corredores, salas de jantar, escadarias, quartos, banheiros e muitos outros locais. Possui grau de proteção elevado, o que permite a instalação em jardins e/ou locais externos para iluminação decorativa e baixo consumo de energia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência: 8 Watts • Tensão: 110/220V~ 50/60Hz – bivolt automático • Fluxo Luminoso: 800lm • PF: >0,5 • Temperatura da cor: 6000K – Branco frio • Grau de proteção: IP65 • Temperatura de operação: -20 a 40°C.

Produto pronto para instalar em rede elétrica • Driver incluso ao produto • Composição: plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas • Possui cabo com duplo isolamento • Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão • Tipo de instalação: Sobrepor • Com proteção para ser instalado na chuva • Menor consumo de energia elétrica • Rápido e prático para instalar • Tecnologia LED.

Importador: Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
CNPJ 90.191.529/0001-22
51 3357 5000 / 0800 541 3310

Fabricado na China sob especificação de Exatron Indústria Eletrônica Ltda.

LUMINÁRIA LED
ARANDELA OVAL
LLIC3006 PT

8 Watts



1
Ano de
garantia

NOTAS

Contém 01 unidade • Validade indeterminada • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispôr no lixo urbano.

MODELO LLIC3006 PT
CX134 | rev.:0



Maiores informações:



exatron

LUMINÁRIA LED
ARANDELA OVAL
LLIC3006 PT



1
Ano de
garantia

8 Watts

6000K

BRANCO
FRIO



GRAU DE
PROTEÇÃO




FLUXO
LUMINOSO



TENSÃO

MEDIDAS



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

